

► GASOLINERAS

ILUMINACIÓN LED GASOLINERAS



ILUMINACIÓN LED GRADO INDUSTRIAL | GASOLINERAS

▶ **CL2-150W**

- Certificados cULus, DLC.
 - Excelente diseño térmico
 - Chip Philips, alto CRI
 - Controlador IP65
 - Voltaje de entrada 100-277 VAC.
 - Sin UV o IR en el haz.
 - Fácil de instalar y manejar.
 - Ahorro de energía, larga vida útil.
 - La luz es suave y uniforme, segura para los ojos.




CERTIFICACIONES



APLICACIONES

Gasolineras
 Gaseras
 Estaciones de servicio
 Estacionamiento subterráneo
 Bodegas
 Garajes
 Fábricas

DIMENSIONES





ESPECIFICACIONES

Potencia	150 W
Eficacia	160 lm/w
Lúmenes	24,000 Lm
Temperatura de color	5000K
Voltaje de entrada	120-277VAC, 50/60 Hz
Factor de potencia	≥0.9
CRI	>70
Dimensiones	380x380X78mm
Ángulo de haz	110°
Temp. de operación	-20°C to 45° C
Driver	Mean Well/Sosen
Peso	13.88 lb
Material	Aluminio
Color	Blanco
Vida útil	>50,000 Hrs.
Resistencia al agua	Humedad IP65

DIMENSIONES

Tamaño	Cant./Caja	Peso/Caja
425X420X120 mm	1	7.2 Kg

FOTOMETRÍA



ILUMINACIÓN LED GRADO INDUSTRIAL | GASOLINERAS

► CR-150W

- Certificados cULus, DLC.
 - Excelente diseño térmico
 - Chip Philips, alto CRI
 - Controlador IP65
 - Voltaje de entrada 100-277 VAC.
 - Sin UV o IR en el haz.
 - Fácil de instalar y manejar.
 - Ahorro de energía, larga vida útil.
 - La luz es suave y uniforme, segura para los ojos.




CERTIFICACIONES



APLICACIONES

- Gasolineras
 Gaseras
 Estaciones de servicio
 Estacionamiento subterráneo
 Bodegas
 Garajes
 Fábricas

DIMENSIONES





ESPECIFICACIONES

Potencia	150 W
Eficacia	160 lm/w
Lúmenes	24,000 Lm
Temperatura de color	4000K/4500K/ 5000K/ 5700K
Voltaje de entrada	120-277VAC, 50/60 Hz
Factor de potencia	≥0.9
CRI	>80
Dimensiones	380x380x84mm
Ángulo de haz	110°
Temp. de operación	-20°C to 45° C
Peso	12.66 lb/lb
Aplicación	Bajo techo, en exteriores
Color	Blanco
Material	Aluminio
Vida útil	>50,000 Hrs
Resistencia al agua	Humedad IP65

DIMENSIONES

Tamaño	Cant./Caja	Peso/Caja
425X420X120 mm	1	7.2 Kg

FOTOMETRÍA



ILUMINACIÓN LED GRADO INDUSTRIAL | GASOLINERAS

► CS-180W

- Certificados cULus, DLC.
 - Excelente diseño térmico
 - Chip Philips, alto CRI
 - Controlador IP65
 - Voltaje de entrada 100-277 VAC.
- Sin UV o IR en el haz.
 - Fácil de instalar y manejar.
 - Ahorro de energía, larga vida útil.
 - La luz es suave y uniforme, segura para los ojos.



CERTIFICACIONES





ILUMINACIÓN LED
GASOLINERAS

APLICACIONES

- Gasolineras
- Gaseras
- Estaciones de servicio
- Estacionamiento subterráneo
- Bodegas
- Garajes
- Fábricas

DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES

Potencia	180 W
Eficacia	160 lm/w
Lúmenes	28,800 Lm
Temperatura de color	4000K/ 4500K/ 5000K/ 5700K
Voltaje de entrada	120-277VAC, 50/60 Hz
Factor de potencia	≥0.9
CRI	>80
Dimensiones	520x520x242mm
Ángulo de haz	110°
Temp. de operación	-20°C to 45° C
Material	Aluminio
Color	Blanco
Tipo de cubierta/lente	Lente esmerilada
Vida útil	>50,000 Hrs.
Resistencia al agua	Humedad IP65
Certificados	cULus, DLC
Garantía	5 Años

DIMENSIONES

Tamaño	Cant./Caja	Peso/Caja	Peso Neto
560X560X160 mm	1	9.2 Kg	10.7 Kg/Pza.



ILUMINACIÓN LED GRADO INDUSTRIAL | GASOLINERAS

► CLX-150W

- Certificados cULus, DLC.
 - Excelente diseño térmico
 - Chip Philips, alto CRI
 - Controlador IP65
 - Voltaje de entrada 100-277 VAC.
- Sin UV o IR en el haz.
 - Fácil de instalar y manejar.
 - Ahorro de energía, larga vida útil.
 - La luz es suave y uniforme, segura para los ojos.



CERTIFICACIONES



APLICACIONES

Gasolineras
Gaseras
Estaciones de servicio
Estacionamiento subterráneo
Bodegas
Garajes
Fábricas

DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES

Potencia	150 W
Eficacia	160 lm/w
Lúmenes	24,000 Lm
Temperatura de color	5700K
Voltaje de entrada	120-277VAC, 50/60 Hz
Factor de potencia	≥0.9
CRI	>70
Dimensiones	380x380x78mm
Ángulo de haz	110°
Temp. de operación	-20°C to 45° C
Peso	13.88 lb/pc
Aplicación	Exteriores
Color	Blanco
Material	Aluminio
Vida útil	>50,000 Hrs.
Resistencia al agua	Humedad IP65

Tamaño 425X420X120 mm	Cant./Caja 1	Peso/Caja 7.2 Kg	Peso Neto 6.3 Kg/Pza.
--------------------------	-----------------	---------------------	--------------------------



► CS-150W-Slim

- Certificados ETL, cULus
 - Excelente diseño térmico
 - Chip Philips, alto CRI
 - Controlador IP65
 - Voltaje de entrada 100-277VAC
- Sin UV o IR en el haz.
 - Fácil de instalar y manejar.
 - Ahorro de energía, larga vida útil.
 - La luz es suave y uniforme, segura para los ojos.



CERTIFICACIONES



APLICACIONES

Gasolineras
Gaseras
Estaciones de servicio
Estacionamiento subterráneo
Bodegas
Garajes
Fábricas

ESPECIFICACIONES

Potencia	150 W
Eficacia	160 lm/w
Lúmenes	24,000 Lm
Temperatura de color	5000K/ 5700K
Voltaje de entrada	100-277VAC,
Factor de potencia	50/60 Hz
CRI	≥0.90
Dimensiones	>80
Ángulo de haz	20x20x9.52
Temp. de operación	pulgadas
Material	110°
Color	-20°C to 45° C
Tipo de cubierta/lente	Aluminio
Vida útil	Blanco
Resistencia al agua	Tira de Leds
Certificados	>50,000 Hrs.
	Humedad IP65
	5 Años

DIMENSIONES



Tamaño
425X420X120 mm

Cant./Caja
1

Peso/Caja
7.2 Kg

Peso Neto
6.3 Kg/Pza.

